

CORTINAS.es

ALU-SCREEN

ACABADO ALUMINIZADO. MÁXIMO AISLAMIENTO TÉRMICO

ALU-SCREEN

ACABADO ALUMINIZADO. MÁXIMO AISLAMIENTO TÉRMICO



FACTOR DE APERTURA / TRANSPARENCIA

- 3%, bajo, recomendado para estancias donde incide mucho el sol



PASO DE LUZ

- Moderado



PRIVACIDAD

- De día, privacidad total. De noche, privacidad considerable, pero no total



VISTAS EXTERIORES

- Se intuyen las vistas exteriores, pero no se distinguen con nitidez



AHORRO ENERGÉTICO

- Muy bueno



POR QUÉ DESTACA

- Máximo aislamiento térmico, gracias a su acabado aluminizado

Aluminio

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE TEJIDO

Screen fibra de vidrio

FACTOR APERTURA

3%, bajo

PESO

520 g/m² ± 10%

COMPOSICIÓN

42% fibra de vidrio, 58% PVC

ESPESOR

0,65 ± 5%


RESISTENCIA AL FUEGO


Ignífugo

MANTENIMIENTO

Agua y jabón

VÁLIDO PARA

 Enrollables

 Paneles Japoneses

BENEFICIOS



Pasa la luz



De día, privacidad total



Conserva vistas del exterior



Antibacterias



Antimoho



Antiácaros



Apto para ambientes húmedos



Apto para ambientes marinos



Libre de plomo



Protege del frío y del calor



Protege de rayos UV



Ignífugo



Tejido sin mal olor



Greenguard



Textiles de confianza



Fácil de limpiar



Fabricado en Europa

Fabricado por

MERMET



CORTINAS.es
A MEDIDA, DESDE FÁBRICA A TU CASA.



LLÁMANOS:
966 410 048



WHATSAPP
622 669 605



ESCRÍBENOS:
info@cortinas.es